


ürün numarası: 00 242 06 99

HD-M - Yüksek basınç karma su

Kızılötesi sensör kumandalı. İlave tek kollu kumanda. Pille işletim. SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için uygun. SCHELL Single Control SSC üzerinden parametrelenebilir.



- Kızılötesi sensör mutfak armatürü
 - Tek kollu musluk
 - Kızılötesi sensör elektronik, programlanabilir
 - 6V ön filtreli selenoid valf
 - Sıcak su kısıtlayıcı seramik kartuş
 - Ayarlanabilir döndürme alanına sahip döndürülebilir çıkış
 - Akış regülatörü
 - 2 esne bağlantı hortumu G 3/8 IG x 450 mm, çekvalf (DIN EN 1717: EB) ve ön filtre ile
- Pil bölmesi 6 V, koruma sınıfı IP 65
- 4x AA alkali pil 1,5 V
- Hahnlochdurchmesser: 35 - 37 mm
- Einstellmöglichkeiten über SWS SSC
 - Yakın refleks üzerinden programlama (Kapalı / Açık)
 - Maks. çalışma süresi (1 - 600 s)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 5 - 600 s, son deşarjdan sonra her 1 - 240 h / her 1- 240 h)
 - Enerji tasarruf modu (Kapalı / son kullanımdan sonra 1 - 254 h)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Maks. çalışma süresi (4 - 240 s, 12 program kademesi)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / son deşarjdan sonra / sabit aralık)
- Durchfluss: Durchfluss (manuelle Auslösung): 10 l/min
- Durchfluss: Durchfluss (elektronische Auslösung): 8,5 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
- Werkstoff: Mahfaza Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
- Oberfläche: Krom
- Bağlantı: 2x G 3/8 IG
- : P-IX 29861/IO, WRAS
- Durchflussklasse: O
- Gewicht: 3,76 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 00 916 00 99
Makale numarası.: 51 010 00 99
Makale numarası.: 51 023 00 99
Makale numarası.: 05 430 06 99

veya
veya