

ürün numarası: 01 197 00 99

Şebeke işletimi. Korozyona dayanıklı sifon LC sensörlü evrensel olarak kullanılabilir, vandalizme karşı korumalı deşarj kumandası. Tüm seramik ve paslanmaz çelik lavabolar için. Tak çalıştır, IP 54



- E modülü
- Adaptörlü selenoid valf
- Sıva altı adaptör 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- LC sensörlü pisuvar sifonu
  
- Funktionen
  - Durgunluk deşarjı (son deşarjdan sonra her 24 h)
  - Otomatik stadyum işletimi (yüksek kullanıcı frekansında düşük deşarj miktarı > 2 kullanıcı / 5 Min)
  - Akustik sinyal (pil zayıfken)
  - Koku kapatma deşarjı (düşük su seviyesinde)
  - Otomatik deşarj durdurma (gider hattı tıkanığında)
- Einstellmöglichkeiten über Reedkontakt (Zubehör)
  - Deşarj programları (1l, 2l, hibrit deşarj)
  - Aralıklı deşarj 5x (her deşarjda 2 min etki süresi)
  - Temizlik deşarjı 10 s
  - Temizlik durdur 180 s
  - Tanı programı
  
- Gewicht: 0,63 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 03 112 00 99

veya

Makale numarası.: 03 105 00 99

veya

Makale numarası.: 03 089 00 99

veya

Makale numarası.: 03 075 00 99

veya

Makale numarası.: 01 193 00 99

veya

Makale numarası.: 01 524 00 99

Dışarıdan seramikte program ayarı için

Makale numarası.: 01 529 00 99