


ürün numarası: 01 286 00 99

Şebeke işletimi. Korozyona dayanıklı sifon LC sensörlü, vandalizme karşı korumalı deşarj kumandası. Sıhhi seramik arkasına montaj için. Pisuvar seramikli mevcut tesislerin sonradan donatımı için uygun: KERAMAG - Tümü / Public Line / Renova VILLEROY & BOCH - Magnum / Subway / Arriba.



- E modülü
 - Selenoid valf 6 V içeren su yolu
 - Sıva altı adaptör 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
 - Ön kapama
 - Sifon borusu bağlantılı özel giriş garnitürü
 - Esnek hortum
 - Sabitleme malzemesi
 - LC sensörlü pisuvar sifonu
-
- Funktionen
 - Durgunluk deşarjı (son deşarjdan sonra her 24 h)
 - Otomatik stadyum işletimi (yüksek kullanıcı frekansında düşük deşarj miktarı > 2 kullanıcı / 5 Min)
 - Akustik sinyal (pil zayıfken)
 - Koku kapatma deşarjı (düşük su seviyesinde)
 - Otomatik deşarj durdurma (gider hattı tıkanığında)
 - Einstellmöglichkeiten über Reedkontakt (Zubehör)
 - Deşarj programları (1l, 2l, hibrit deşarj)
 - Aralıklı deşarj 5x (her deşarjda 2 min etki süresi)
 - Temizlik deşarjı 10 s
 - Temizlik durdur 180 s
 - Tanı programı
 - Werkstoff: Su yolu Plastik
-
- Gewicht: 1,10 kg/Adet
 - Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 01 529 00 99

Bir uyarı

montaj talimatı

- E-modülü ve adaptörün fayans üzerindeki bir baskı kilidi vasıtasıyla montajı.