


ürün numarası: 03 060 00 99

Tip 820 C, üstten veya önden çalıştırma.

15 cm sıva altı rezervuar ile birlikte WC modülü yapı yüksekliği 82 cm. İskele veya ön duvar montajı için. 180 veya 230 mm montaj ölçülerine sahip duvara asılan WC'ler için. Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar içeren kendinden destekli, toz kaplama profil çelik çerçeve. Çift kademeli deşarj ve gecikmeli doldurma işlemi sayesinde su tasarrufu (su tasarrufu yakl. 0,5 l/deşarj).



- WC modülü
 - WC sıva altı rezervuar 15 cm, üstten veya önden devreye alma
 - Ayar işlevli ara musluk G 1/2 AG, ses sınıfı I
 - Sifon borusu Ø 45 mm, tıkaçlı
 - Yükseklik ayarlı montaj ayakları 0 - 20 cm
 - Geçiş parçası Ø 90 / 110 mm
 - WC bağlantı garnitürü (giriş Ø 45 mm, gider Ø 90 / 110 mm)
 - PP gider dirseği Ø 90 / 90 mm, tıkaçlı
 - WC montajı için sabitleme malzemesi (sabitleme civatası M 12 x 200 mm, koruma hortumları, plastik flanş manşonu, somunlar, pullar, kapaklar)
 - Montaj ayakları için sabitleme malzemesi
-
- Çift kademeli deşarj: Tasarruf deşarj miktarı 3 l
 - Kapasite: maks. 400 kg
 - Werkstoff: Çerçeve Çelik
 - Oberfläche: Çerçeve Toz boya kaplı
 - Abmessungen: B 40 cm x H 82 cm
 - Atık su bağlantısı: Ø 90 / 110 mm
 - Sifon borusu bağlantısı: Ø 45 mm
 - Su bağlantısı: DN 15 R 1/2 AG (arka, üst, yan)
 - Atık su gideri: Ø 90 / 110 mm
 - : Belgaqua, NF
-
- Gewicht: 11,60 kg/Adet
 - Verpackungseinheit: 1



Makale numarası.: 03 001 00 99

Mekanik tetikleme için

Makale numarası.: 03 119 06 99
 Makale numarası.: 03 119 64 99
 Makale numarası.: 03 119 15 99
 Makale numarası.: 03 120 64 99
 Makale numarası.: 03 120 06 99
 Makale numarası.: 03 120 15 99
 Makale numarası.: 03 121 64 99
 Makale numarası.: 03 121 06 99
 Makale numarası.: 03 121 15 99
 Makale numarası.: 03 122 06 99

veya
 veya
 veya
 veya
 veya
 veya
 veya
 veya
 veya
 veya

Makale numarası.: 03 122 64 99
Makale numarası.: 03 122 15 99
Makale numarası.: 03 070 28 99
Makale numarası.: 03 126 06 99
Makale numarası.: 03 126 64 99

veya
veya
veya
veya
veya