


ürün numarası: 01 930 06 99

## Karma su

Sıva altı Masterbox WBW-E-M için. Kızılötesi sensör kumandalı. Pille işletim. SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için uygun. SCHELL Single Control SSC üzerinden parametrelenebilir.



\* In Abhängigkeit der SCHELL Unterputz-Masterbox

- Kızılötesi sensör pencereleli ön panel
  - Kovanlı karma su çalıştırma düğmesi
- Kızılötesi sensör elektronikli montaj çerçevesi, programlanabilir
- Pil bölmesi 6 V, koruma sınıfı IP 65
- Sabitleme malzemesi
- Einstellmöglichkeiten über SWS SSC
  - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
  - Yakın refleks üzerinden programlama (Kapalı / Açık)
  - Maks. çalışma süresi (1 - 360 s)
  - Artçı çalışma süresi (0,6 - 60 s)
  - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 5 - 600 s, son deşarjdan sonra her 1 - 240 h / her 1- 240 h)
  - Termal dezenfeksiyon için sürekli deşarj, haşlanma korumalı (Kapalı / 15 s - 600 s)
  - Sürekli akış (Kapalı / 15 - 600 s)
  - Enerji tasarruf modu (Kapalı / son kullanımdan sonra 1 - 254 h)
  - Temizlik durdur (Kapalı / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
  - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
  - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 30 s, son deşarjdan sonra her 24 h / her 24 h)
  - Termal dezenfeksiyon için sürekli deşarj, haşlanma korumalı (Kapalı / 300 s / 120 s)
  - Temizlik durdur (Kapalı / 60 s)
- Durchfluss: Durchfluss druckunabhängig, max.: 5 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
- Werkstoff: Çıkış Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun; Çalıştırma Pirinç; Ön panel Pirinç
- Oberfläche: Çıkış Krom; Çalıştırma Krom; Ön panel Krom
- Auslauf: L 230 mm
- Ön panelin boyutları: B 188 mm x H 180 mm x T 12 mm
- Gewicht: 2,19 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 01 946 00 99

Makale numarası.: 00 916 00 99