


ürün numarası: 01 939 06 99

Soğuk su / karıştırılmış su

Sıva altı Masterbox WBW-E-V için. Kızılötesi sensör kumandalı. Pille işletim. SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için uygun. SCHELL Single Control SSC üzerinden parametrelenebilir.



* In Abhängigkeit der SCHELL Unterputz-Masterbox

- Kızılötesi sensör pencere ön panel
- Kızılötesi sensör elektronikli montaj çerçevesi, programlanabilir
- Pil bölmesi 6 V, koruma sınıfı IP 65
- 4x AA alkali pil 1,5 V
- Akış regülatörlü duvar çıkışı (hırsızlığa karşı korumalı)
- Sabitleme malzemesi
- Einstellmöglichkeiten über SWS SSC
 - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
 - Yakın refleks üzerinden programlama (Kapalı / Açık)
 - Maks. çalışma süresi (1 - 360 s)
 - Artçı çalışma süresi (0,6 - 60 s)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 5 - 600 s, son deşarjdan sonra her 1 - 240 h / her 1- 240 h)
 - Termal dezenfeksiyon için sürekli deşarj, haşlanma korumalı (Kapalı / 15 s - 600 s)
 - Sürekli akış (Kapalı / 15 - 600 s)
 - Enerji tasarruf modu (Kapalı / son kullanımdan sonra 1 - 254 h)
 - Temizlik durdur (Kapalı / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 30 s, son deşarjdan sonra her 24 h / her 24 h)
 - Termal dezenfeksiyon için sürekli deşarj, haşlanma korumalı (Kapalı / 300 s / 120 s)
 - Temizlik durdur (Kapalı / 60 s)
- Durchfluss: Durchfluss druckunabhängig, max.: 5 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
- Werkstoff: Çıkış Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun; Ön panel Pirinç
- Oberfläche: Çıkış Krom; Ön panel Krom
- Auslauf: L 230 mm
- Ön panelin boyutları: B 188 mm x H 180 mm x T 12 mm
- Gewicht: 2,01 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 01 947 00 99

Makale numarası.: 00 916 00 99

Makale numarası.: 02 002 06 99

veya

Makale numarası.: 02 000 06 99

veya