




ürün numarası: 01 630 06 99

Karma su, ThermoProtect termostat

Otomatik kapanmalı manuel tetikleme. Basit çalışma süresi ayarı.

- Zaman ayarlı siva üstü lavabo armatürü
 - Zaman ayarı düğmesi SC
 - EN 1111 uyarınca ThermoProtect termostat, kilidi açılabilir/kilitlenebilir sıcaklık kilidi 38 °C, soğuk su beslemesi kesildiğinde haşlanma koruması
 - Zaman ayarlı Kartus SC II
 - 2 çekvalf (EN 1717: EB)
 - Akış regülatörlü döndürülebilir çıkış (kilitlenebilir)
 - 2 S bağlantı ve rozet (derinlik ayarlı)
-
- Laufzeit: 2 - 15 s (7 s)
 - Durchfluss: Durchfluss druckunabhängig, max.: 5 l/min
 - Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
 - Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
 - Werkstoff: Çıkış Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun; Mahfaza Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
 - Oberfläche: Krom
 - Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm
 - Bağlantı: 2x DN 15 G 1/2 AG
 - : PA-IX 38234/IO, Belgaqua
 - Durchflussklasse: O
-
- Gewicht: 5,05 kg/Adet
 - Verpackungseinheit: 1



Makale numarası.: 23 775 00 99