


ürün numarası: 01 286 00 99

Şebeke işletimi. Korozyona dayanıklı sifon LC sensörlü, vandalizme karşı korumalı deşarj kumandası. Sıhhi seramik arkasına montaj için. Pisuvar seramikli mevcut tesislerin sonradan donatımı için uygun: KERAMAG - Tümü / Public Line / Renova VILLEROY & BOCH - Magnum / Subway / Arriba.



- E modülü
  - Selenoid valf 6 V içeren su yolu
  - Sıva altı adaptör 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
  - Ön kapama
  - Sifon borusu bağlantılı özel giriş garnitürü
  - Esnek hortum
  - Sabitleme malzemesi
  - LC sensörlü pisuvar sifonu
- 
- Funktionen
    - Durgunluk deşarjı (son deşarjdan sonra her 24 h)
    - Otomatik stadyum işletimi (yüksek kullanıcı frekansında düşük deşarj miktarı > 2 kullanıcı / 5 Min)
    - Akustik sinyal (pil zayıfken)
    - Koku kapatma deşarjı (düşük su seviyesinde)
    - Otomatik deşarj durdurma (gider hattı tıkanığında)
  - Einstellmöglichkeiten über Reedkontakt (Zubehör)
    - Deşarj programları (1l, 2l, hibrit deşarj)
    - Aralıklı deşarj 5x (her deşarjda 2 min etki süresi)
    - Temizlik deşarjı 10 s
    - Temizlik durdur 180 s
    - Tanı programı
  - Werkstoff: Su yolu Plastik
- 
- Gewicht: 1,10 kg/Adet
  - Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 01 529 00 99

## Bir uyarı

### montaj talimatı

- E-modülü ve adaptörün fayans üzerindeki bir baskı kilidi vasıtasıyla montajı.