


ürün numarası: 02 806 15 99

Temassız kızılötesi sensör yıkama tertibatı. SCHELL sıva altı pisuvar basmalı sifon COMPACT II için. Pille işletim. SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için uygun. SCHELL Single Control SSC üzerinden parametrelenebilir.



- Kızılötesi sensör pencereli ön panel
- Ön filtreli selenoid valf 6 V
- Kızılötesi sensör elektronikli montaj çerçevesi, programlanabilir
- Pil bölmesi 6 V, koruma sınıfı IP 65
- 4x AA alkali pil 1,5 V
- Einstellmöglichkeiten über SWS SSC
  - Yakın refleks üzerinden programlama (Kapalı / Açık)
  - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
  - Deşarj süresi (1 - 15 s)
  - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 5 - 600 s, son deşarjdan sonra her 1 - 240 h / her 1- 240 h)
  - Ön deşarj (Kapalı / 1 s, son deşarjdan sonra kilit süresi 5 - 60 min)
  - Otomatik stadyum işletimi (Kapalı / kullanıcı başına 1s, son kullanımdan 20 - 60 s sonra ana deşarj)
  - Koku kapatma deşarjı (Kapalı / son deşarjdan sonra her 1 - 240 h)
  - Enerji tasarruf modu (Kapalı / son kullanımdan sonra 1 - 254 h)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
  - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
  - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 30 s, son deşarjdan sonra her 24 h / her 24 h)
  - Ön deşarj (Kapalı / 1 s)
  - Otomatik stadyum işletimi (Kapalı / kullanıcı başına 1s)
  - Koku kapatma deşarjı (Kapalı / Açık)
  - Deşarj süresi (1 - 15 s)
- Werkstoff: Ön panel Plastik
- Oberfläche: Ön panel Alp beyazı
- Ön panelin boyutları: B 124 mm x H 153,5 mm x T 12 mm
- Gewicht: 0,76 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 01 193 00 99

Makale numarası.: 03 075 00 99

veya

veya