


ürün numarası: 01 115 06 99

Pille işletim. SCHELL Single Control SSC üzerinden parametrelenebilir.

- Sıva üstü pisuvar basmalı sifon
 - Kızılötesi sensör elektronik, programlanabilir
 - 6V ön filtreli selenoid valf
 - Ön kapama
 - 4x AAA alkali pil 1,5 V
 - Pisuvar iç birleştirme elemanı
 - Sürme rozet Ø 80 mm
 - Sifon borusu Ø 15 mm x 314 mm
-
- Einstellmöglichkeiten über SSC
 - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
 - Deşarj süresi (1 - 15 s)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 5 - 600 s, son deşarjdan sonra her 1 - 240 h / her 1- 240 h)
 - Ön deşarj (Kapalı / 1 s, son deşarjdan sonra kilit süresi 5 - 60 min)
 - Otomatik stadyum işletimi (Kapalı / kullanıcı başına 1s, son kullanımdan 20 - 60 s sonra ana deşarj)
 - Koku kapatma deşarjı (Kapalı / son deşarjdan sonra her 1 - 240 h)
 - Enerji tasarruf modu (Kapalı / son kullanımdan sonra 1 - 254 h)
 - Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 30 s, son deşarjdan sonra her 24 h / her 24 h)
 - Ön deşarj (Kapalı / 1 s)
 - Otomatik stadyum işletimi (Kapalı / kullanıcı başına 1s)
 - Koku kapatma deşarjı (Kapalı / Açık)
 - Deşarj süresi (1 - 15 s)
 - Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
 - Spülstrom: 0,3 l/s, DIN EN 12541 uyarınca
 - Werkstoff: Su taşıyan parçalar Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
 - Oberfläche: Krom
 - Bağlantı: DN 15 G 1/2 AG
 - Gider: Dahili bağlantı Ø 43 mm (sifon borusu Ø 15 mm)
 - : PA-IX 8952/II, Belgaqua

- Gewicht: 1,27 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1



Makale numarası.: 50 744 06 99
 Makale numarası.: 27 820 06 99
 Makale numarası.: 03 090 00 99
 Makale numarası.: 00 916 00 99
 Makale numarası.: 01 586 00 99