



ürün numarası: 01 800 00 99

Karma su, ThermoProtect termostat

Sıva altı duş armatürleri LINUS / LINUS Basic D-SC-T için. Otomatik kapanmalı manuel tetikleme. Sızdırmaz mahfaza geçişleri ve içe duran ön kapama dahil. Termal dezenfeksiyon için ilave bir selenoid valfin eklenmesi mümkündür.



- Masterbox
 - Ham yapı gövde
 - 2 ön kapama armatürlü sıva altı duş armatürü
 - Zaman ayarlı Kartus SC II
 - ThermoProtect termostat, EN 1111 onaylı, soğuk su ayarında düşüşler için yanma korumalı.
 - 2 ön filtre
 - 2 çekvalf (EN 1717: EB)
- Deşarj ağzı
- Sıva kapağı

- Laufzeit: 5 - 30 s
- Durchfluss bei 3 bar: 10 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (termal dezenfeksiyon için 80 °C maks. 10 dk./gün)
- Werkstoff: Mahfaza Plastik; Su yolu Çinko çözünümüne mukavim pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
- Abmessungen: B 125 mm x H 246 mm x T 158 mm
- Einbautiefe: 88 - 112 mm
- Bağlantı: 2x G 1/2 IG
- Gider: G 1/2 IG
- : P-IX 18001/IA, DIN-DVGW, Belgaqua
- Durchflussklasse: A

- Gewicht: 3,08 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 01 809 06 99

Makale numarası.: 01 809 28 99

Makale numarası.: 01 900 28 99

DIN 18534 uyarınca yapı yalıtımı için

Makale numarası.: 00 920 00 99

Makale numarası.: 03 091 00 99

veya

veya

veya