


ürün numarası: 01 822 00 99

## Önceden karıştırılmış su

Sıva altı duş armatürü LINUS Basic D-C-V için. Elektronik tetikleme. Sızdırmaz mahfaza geçişleri ve içe duran ön kapama dahil.



- Masterbox
    - Ham yapı gövde
    - Ön kapama armatürlü sıva altı duş armatürü
    - 6V Selenoid valf
    - Ön filtre
    - Çekvalf (EN 1717: EB)
  - Deşarj ağzı
  - Sıva kapağı
- 
- Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min
  - Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
  - Max. Ruhedruck: 8 bar
  - Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
  - Werkstoff: Mahfaza Plastik; Su yolu Çinko çözünümüne mukavim pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
  - Abmessungen: B 138 mm x H 149 mm x T 140 mm
  - Einbautiefe: 100 - 124 mm
  - Bağlantı: DN 15 G 1/2 IG
  - Gider: DN 15 G 1/2 IG
  - : P-IX 18001/IA, Belgaqua
  - Durchflussklasse: A
- 
- Gewicht: 1,79 kg/Adet
  - Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 01 921 28 99

DIN 18534 uyarınca yapı yalıtımı için

Makale numarası.: 00 919 00 99

Makale numarası.: 03 091 00 99

### montaj talimatı

- İlgili duş elektroniğine göre akım beslemesi sağlayın.