


ürün numarası: 00 846 28 99

Karma su, ThermoProtect termostat

Parlatılmış yüzeyli yüksek kaliteli paslanmaz çelik 1.4404 malzemedendir. Entegre SCHELL duş armatürü. Otomatik kapanmalı CVD-Touch elektroniği ile tetiklenir. İsteğe bağlı pil veya şebeke işletimi. SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için uygun. SCHELL Single Control SSC üzerinden parametrelenebilir. Döndürülebilir ön kısım sayesinde montaj ve servisi kolay. Arkadan bağlantılar veya üstten siva üstü bağlantılar için uygun.

- Elektronik zaman ayarlı siva üstü duş paneli
 - Kovanlı termostat için çalıştırma düğmesi, açılabilir / kilitlenebilir sıcaklık kilidi 38°C
 - CVD-Touch-Elektronik, programlanabilir, su sıçraması ve su jetine karşı koruma IP65
 - ThermoProtect termostat, EN 1111 onaylı, soğuk su ayarında düşüşler için yanma korumalı.
 - 6V Selenoid valf
 - 2 çekvalf (EN 1717: EB)
 - 2 ön filtre
 - El duşu, 3 kademe ayarlı ve bağlantı hortumlu
 - Duş seti
 - Ön kapamalı bağlantı aksesuarları
 - Duvar montajı için sabitleme malzemesi
-
- Einstellmöglichkeiten über SWS SSC
 - Çalıştırma gücü (hafif / orta / ağır)
 - Manuel programlama (Kapalı / Açık)
 - Maks. çalışma süresi (1 - 950 s)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 1 - 1000 s, son deşarjdan sonra her 1 - 250 h / her 1 - 250 h)
 - Çalıştırma kilit süresi (Kapalı / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
 - Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Maks. çalışma süresi (10 - 360 s, 10 program kademesinde, fabrika ayarı 20 s)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 20 s, her 24 h)
 - Durchfluss: Durchfluss druckunabhängig, max.: 9 l/min
 - Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
 - Max. Ruhedruck: 8 bar
 - Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C kısa süreli
 - Werkstoff: Çalıştırma Pirinç; Mahfaza Paslanmaz çelik 1.4404; Boru tesisatı Plastik, içme suyu yönetmeliğine uygun; Su yolu Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
 - Oberfläche: Çalıştırma Krom; Gövde Fırçalanmış paslanmaz çelik
 - Abmessungen: B 240 mm x H 1200 mm x T 80 mm
 - Länge Brauseschlauch: 1500 mm
 - Länge Brausestange: 678 mm
 - Bağlantı: 2x DN 15 G 1/2 AG
 - : Belgaqua



- Gewicht: 12,26 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1

SWS ile işletimde

Makale numarası.: 00 500 00 99
Makale numarası.: 00 501 00 99 ve/veya
Makale numarası.: 00 502 00 99 ve/veya
Makale numarası.: 00 505 00 99

Veri yolu genişletici kablosuz bağlantı BE-F veya SWS olmadan işletimde

Makale numarası.: 01 315 00 99 veya
Makale numarası.: 01 582 00 99 veya
Makale numarası.: 01 583 00 99 veya
Makale numarası.: 01 557 00 99 veya

Adaptör ile bağlantılı olarak

Makale numarası.: 01 570 00 99 veya
Makale numarası.: 01 571 00 99 veya

Makale numarası.: 00 850 28 99
Makale numarası.: 08 481 06 99 veya
Makale numarası.: 08 482 06 99 veya
Makale numarası.: 00 849 28 99 veya
Makale numarası.: 00 851 28 99 veya
Makale numarası.: 29 192 06 99
Makale numarası.: 00 916 00 99
Makale numarası.: 29 239 00 99 veya
Makale numarası.: 29 240 00 99 veya

SWS ve SSC Bluetooth modülü ile bağlantısız olarak

Makale numarası.: 00 906 00 99