


ürün numarası: 00 231 28 99

Vandalizme karşı dayanıklı tasarım

Temassız kızılötesi sensör yıkama tertibatı. SCHELL sıva altı pisuvar basmalı sifon COMPACT II için. SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için öngörülmüştür. Gerilim beslemesi SWS veya güç kaynağı üzerinden (veri yolu genişletici kablosuz bağlantı BE-F ile bağlantılı).



- Kızılötesi sensör pencere ön panel
- Ön filtreli selenoid valf 6 V
- Kızılötesi sensör elektronikli montaj çerçevesi, programlanabilir
- Einstellmöglichkeiten über SWS SSC
 - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
 - Yakın refleks üzerinden programlama (Kapalı / Açık)
 - Deşarj süresi (1 - 15 s)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 5 - 600 s, son deşarjdan sonra her 1 - 240 h / her 1- 240 h)
 - Ön deşarj (Kapalı / 1 s, son deşarjdan sonra kilit süresi 5 - 60 min)
 - Otomatik stadyum işletimi (Kapalı / kullanıcı başına 1s, son kullanımdan 20 - 60 s sonra ana deşarj)
 - Koku kapatma deşarjı (Kapalı / son deşarjdan sonra her 1 - 240 h)
 - Enerji tasarruf modu (Kapalı / son kullanımdan sonra 1 - 254 h)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 30 s, son deşarjdan sonra her 24 h / her 24 h)
 - Ön deşarj (Kapalı / 1 s)
 - Otomatik stadyum işletimi (Kapalı / kullanıcı başına 1s)
 - Koku kapatma deşarjı (Kapalı / Açık)
 - Deşarj süresi (1 - 15 s)
- Werkstoff: Ön panel Paslanmaz çelik
- Oberfläche: Ön panel Fırçalanmış paslanmaz çelik
- Ön panelin boyutları: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm
- Gewicht: 0,68 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 03 075 00 99 veya
 Makale numarası.: 01 193 00 99 veya
 Makale numarası.: 00 500 00 99
 Makale numarası.: 00 505 00 99
 Makale numarası.: 00 501 00 99 veya
 Makale numarası.: 00 502 00 99 veya

Veri yolu genişletici kablosuz bağlantı BE-F üzerinden ağ kurmada

Makale numarası.: 01 315 00 99 veya
 Makale numarası.: 01 582 00 99 veya
 Makale numarası.: 01 583 00 99 veya