


ürün numarası: 02 809 28 99

## Vandalizme karşı dayanıklı tasarım

Temassız kızılötesi sensör yıkama tertibatı. SCHELL sıva altı pisuvar basmalı sifon COMPACT II için. Şebeke işletimi. SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için uygun. SCHELL Single Control SSC üzerinden parametrelenebilir.



- Kızılötesi sensör pencereli ön panel
- Ön filtreli selenoid valf 6 V
- Kızılötesi sensör elektronikli montaj çerçevesi, programlanabilir
- Sıva altı adaptör 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Einstellmöglichkeiten über SWS SSC
  - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
  - Yakın refleks üzerinden programlama (Kapalı / Açık)
  - Deşarj süresi (1 - 15 s)
  - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 5 - 600 s, son deşarjdan sonra her 1 - 240 h / her 1- 240 h)
  - Ön deşarj (Kapalı / 1 s, son deşarjdan sonra kilit süresi 5 - 60 min)
  - Otomatik stadyum işletimi (Kapalı / kullanıcı başına 1s, son kullanımdan 20 - 60 s sonra ana deşarj)
  - Koku kapatma deşarjı (Kapalı / son deşarjdan sonra her 1 - 240 h)
  - Enerji tasarruf modu (Kapalı / son kullanımdan sonra 1 - 254 h)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
  - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
  - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 30 s, son deşarjdan sonra her 24 h / her 24 h)
  - Ön deşarj (Kapalı / 1 s)
  - Otomatik stadyum işletimi (Kapalı / kullanıcı başına 1s)
  - Koku kapatma deşarjı (Kapalı / Açık)
  - Deşarj süresi (1 - 15 s)
- Werkstoff: Ön panel Paslanmaz çelik
- Oberfläche: Ön panel Fırçalanmış paslanmaz çelik
- Ön panelin boyutları: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm
- Gewicht: 0,86 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 01 193 00 99

Makale numarası.: 03 075 00 99

veya

veya